



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель АВБШвнг(А) 4x16 ОК (N) 0.66кВ (м) Кавказкабель 22010180189

22010180189

Описание

кабель силовой с 4 алюминиевыми однопроволочными жилами круглой формы сечением 16 миллиметра квадратных, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести в броне из двух стальных оцинкованных лент на напряжение 0,66 кВ..

Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.024
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	АВБШвнг(А)
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	21.0538
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	16
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.024
Гарантийный срок	5 лет