



Кабель АВВГ-Пнг(А)-LS 2x4 ОК (N) 0.66кВ (м) Кавказкабель 22010300147

22010300147

Описание

Кабель силовой с 2 алюминиевыми однопроволочными жилами круглой формы сечением 4кв.мм, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на напряжение 0,66 кВ в плоском исполнении.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.01
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	АВВГ-Пнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.01
Гарантийный срок	5 лет