



Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1.5 ОК (N PE) 1кВ (м) Кавказкабель 31011390160

31011390160

Описание

кабель силовой с 3 медными однопроволочными круглыми жилами сечением 1,5 миллиметра квадратных, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на напряжение 1 кВ в плоском исполнении.

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота, м | 0.013 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Марка кабеля/провода | ВВГ-Пнг(А)-LS |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медь |
| Наличие экрана | Нет |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение U _н , кВ | 1 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 1.5 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|---------|
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | ...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.008 |
| Гарантийный срок | 5 лет |