



## Кабель ВБШвнг(А)-LS 4x16 ОК (N) 1кВ (м) Кавказкабель 31011410189

31011410189

### Описание

Кабель силовой с 4 медными однопроволочными жилами круглой формы сечением 16кв.мм, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, в броне из двух стальных оцинкованных лент, на напряжение 1 кВ.

### Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.023
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВБШвнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	21.584
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U ,кВ	1



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	16
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.023
Гарантийный срок	5 лет