



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ВБШвнг(А)-LS 4x50 МС (N) 1кВ (м) Кавказкабель 31011410301

31011410301

Описание

Кабель силовой с 4 медными многопроволочными жилами секторной формы сечением 50кв.мм, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, в броне из двух стальных оцинкованных лент, на напряжение 1 кВ.

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Бронированный | Да |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.033 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 2 - многопроволочная |
| Количество жил | 4 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Марка кабеля/провода | ВБШвнг(А)-LS |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медь |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 30.136 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение U _н ,кВ | 1 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|-----------|
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 50 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | ...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Форма жил проводника | Секторная |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.033 |
| Гарантийный срок | 5 лет |