



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 OK (N PE) (букта) 0.66кВ (м) РЭК-PRYSMIAN 3903040101



3903040101

Описание

Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, частотой 50 Гц. Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях, для эксплуатации на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов. Кабели выпускаются с медными жилами, с изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, не распространяющей горение по категории (А) и низкой токсичностью продуктов горения.

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.0011 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Марка кабеля/провода | ВВГнг(А)-LSLTx |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медный голый |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|--------------------------------|
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 9.28 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение U_n ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 1.5 |
| Огнестойкость | В соответствии с EN 60332-3-22 |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | ВВГнг(A)-LSLTx |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.33 |
| Гарантийный срок | 5 лет |