



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кабель ВВГ-Пнг(А) 3x1.5 ок (N PE) 0.66кВ (букта 10м) (шт) АЛЬФАКАБЕЛЬ 45996

45996

### Описание

• **НАЗНАЧЕНИЕ** Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1, 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. (П)- означает плоский. нг-нераспространяющий горение.(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности • **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется в жилых, офисных и производственных помещениях. • **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Принцип действия кабеля основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам. • **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ** В стандартную комплектацию входит само изделие

### Общие

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Бронированный  | Нет                   |
| Вид товара   | Кабель силовой        |
| Высота,м   | 0.09                  |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50              |
| Защитный провод заземления                                     | Да                    |
| Изоляция жилы  | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника   | 1 - однопроволочная   |
| Количество жил   | 3                     |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С          | 70                    |
| Марка кабеля/провода   | ВВГ-Пнг(А)            |
| Маркировка жил   | Цвет                  |
| Материал внешней оболочки                                      | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника  | Медь                  |
| Наличие экрана   | Нет                   |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                  | 9.8                   |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|  |            |
|--|------------|
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет        |
| Номинальное напряжение $U_n$ , кВ                                    | 0.66       |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм                                | 1.5        |
| Огнестойкость  | Нет        |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С               | -15...50   |
| Свинцовая оболочка   | Нет        |
| Серия  | ВВГ-Пнг(А) |
| Форма жил проводника   | Круглая    |
| Цвет внешней оболочки  | Черный     |
| Ширина, м  | 0.15       |
| Гарантийный срок   | 5 лет      |