

## Кабель ВВГ-Пнг-LS(A) 3x2.5 ок (N PE) 0.66кВ (букта 50м) (шт) АЛЬФАКАБЕЛЬ 65530



65530

### Описание

- **НАЗНАЧЕНИЕ** Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1, 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. (П)- означает плоский. нг-нераспространяющий горение.(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности. LS-(Low Smoke) – с пониженным дымо- и газовыделением
- **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется в жилых, офисных и производственных помещениях.
- **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Принцип действия кабеля основан на передаче электроэнергии по токоведущим жилам.
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ** В стандартную комплектацию входит само изделие

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.135
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГ-Пнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10.9



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение $U_n$ , кВ	0.66
Номинальное сечение проводника, кв.мм	2.5
Огнестойкость	С пониженной пожарной опасности
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С	-15...50
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГ-Пнг-LS(A)
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина, м	0.26
Гарантийный срок	5 лет