



Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x2.5 (N)
0.66кВ (уп.100м)
АЛЬФАКАБЕЛЬ 656679

656679

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.125
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ВВГ-Пнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	8
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	С пониженной пожарной опасности
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...50



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Нет

Серия

ВВГ-Пнг(А)-LS

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.26