



Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x2.5 ОК (N PE) 0.66 кВ (уп.100м) ПромЭл 872002756

872002756

Общие

| | |
|--|--------------------------------|
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.15 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медный голый |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение U _н ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 2.5 |
| Огнестойкость | В соответствии с EN 60332-3-22 |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...-15 |
| Серия | ВВГ-Пнг(А)-LSLTx |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.32 |