



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x2.5 OK (N) 0.66кВ (м) Радиус TR8141

TR8141

### Описание

Кабель силовой с изолированными медными жилами круглого сечения в защитной оболочке из ПВХ пластиката. Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках, при номинальном переменном напряжении до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц или при постоянном напряжении до 1,5 кВ. Для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-ФЗ, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС.

### Общие

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Бронированный                                                  | Нет                   |
| Вид товара                                                     | Кабель силовой        |
| Высота, м                                                      | 0.0138                |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения), град.С | -50...50              |
| Защитный провод заземления                                     | Да                    |
| Изоляция жилы                                                  | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника                                               | 1 - однопроволочная   |
| Количество жил                                                 | 4                     |
| Максимально допустимая температура проводника, град.С          | 70                    |
| Марка кабеля/провода                                           | ВВГнг(А)-LSLTx        |
| Маркировка жил                                                 | Цвет                  |
| Материал внешней оболочки                                      | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника                                            | Медь                  |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Наличие экрана                                                       | Нет            |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                        | 10.3           |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да             |
| Номинальное напряжение $U_n$ ,кВ                                     | 0.66           |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | 2.5            |
| Огнестойкость                                                        | Нет            |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С               | -15...50       |
| Свинцовая оболочка                                                   | Нет            |
| Серия                                                                | ВВГнг(A)-LSLTx |
| Форма жил проводника                                                 | Круглая        |
| Цвет внешней оболочки                                                | Черный         |
| Ширина,м                                                             | 0.0138         |
| Гарантийный срок                                                     | 5 лет          |