





## Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x1.5 (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс КТП00068986

КТП00068986

## Описание

## Общие

Бронированый Нет

Вид товара Кабель силовой

Высота,м 0.012

Гарантийный срок 5 лет

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50

Защитный провод заземления Да

Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC)

Класс проводника 1 - однопроволочная

Количество жил 3

Максимально допустимая температура проводника ,град.С 90

Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (РVС)

Материал проводника Медный голый

Наличие экрана Нет

Наружный диаметр (прибл.) ,мм 7.8

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да

Номинальное напряжение и ,кВ 0.66

Номинальное сечение проводника ,кв.мм 1.5

Огнестойкость В соответствии с EN 60332-3-22



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия ВВГнг(A)-LSLTx

Форма жил проводника Круглая

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.012