





Кабель ВВГнг(A)-FRLS 4x2.5 (N) 0.66кВ (м) Кабэкс КТП00069259

КТП00069259

Описание

Общие

Бронированый Нет

Вид товара Кабель силовой

Высота,м 0.011

Гарантийный срок 5 лет

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50

Защитный провод заземления Нет

Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC)

Класс проводника 1 - однопроволочная

Количество жил 4

Максимально допустимая температура проводника ,град.С 90

Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (РVС)

Материал проводника Медный голый

Наличие экрана Нет

Наружный диаметр (прибл.) ,мм 16.5

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да

Номинальное напряжение и ,кВ 0.66

Номинальное сечение проводника ,кв.мм 2.5

Огнестойкость В соответствии с EN 60332-3-22



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С 5...5

Свинцовая оболочка Нет

Серия BBГнг(A)-FRLS

Форма жил проводника Круглая

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.011