





Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс T0000002393

T0000002393

Общие

Бронированый Нет

Вид товара Кабель силовой

Высота,м 0.0114

Гарантийный срок 5 лет

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50

Защитный провод заземления Нет

Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC)

Класс проводника 1 - однопроволочная

Количество жил 3

Максимально допустимая температура проводника ,град.С 90

Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC)

Материал проводника Медный голый

Наличие экрана Нет

Наружный диаметр (прибл.) ,мм 15.3

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да

Номинальное напряжение и ,кВ 0.66

Номинальное сечение проводника ,кв.мм 2.5

Огнестойкость В соответствии с EN 60332-3-22

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С 5...5

Свинцовая оболочка Нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

ВВГнг(A)-FRLS

Круглая

Черный

0.0114