



**Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 МК  
(N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс  
TXM00068404**

**TXM00068404**

## Описание

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов вstationарных установках, при номинальном переменном напряжении до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц или при постоянном напряжении до 1,5 кВ. Для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелицыных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермоизолированных зон АС.

## Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.028
Допустимая температура при эксплуатации (без движения), град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	130
Марка кабеля/провода	ВВГнг(А)-LSLTx
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

Наружный диаметр (прибл.) ,мм	27.3
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение u ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	25
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-LSLTx
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.028
Гарантийный срок	5 лет