



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x25 МК (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс TXM00070184

TXM00070184

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.03
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	25.9
Номинальное напряжение u ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	25
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-22
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С	-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-FRLSLTx
Форма жил проводника	Круглая



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.03