



## Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ок (N) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00129529

ТХМ00129529

### Описание

Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 (м) 2016 Кабэкс – не поддерживающий горение силовой кабель. Представляет собой 4 медные жилы сечением 6 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из ПВХ-материала, в оболочке из пластиката пониженной горючести. Характеризуется сниженным дымо-и газовыделением. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях повышенной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 6 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: Кабэкс.

### Общие

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Бронированный  | Нет                   |
| Вид товара   | Кабель силовой        |
| Высота,м   | 0.014                 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -50...50              |
| Защитный провод заземления   | Нет                   |
| Изоляция жилы  | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника   | 1 - однопроволочная   |
| Количество жил   | 4                     |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 70                    |
| Маркировка жил   | Цвет                  |
| Материал внешней оболочки  | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника  | Медный голый          |
| Наличие экрана   | Нет                   |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм  | 14.4                  |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да                    |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|  |             |
|--|-------------|
| Номинальное напряжение $u$ , кВ                        | 0.66        |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм                  | 6           |
| Огнестойкость  | Нет         |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С | -15...-15   |
| Свинцовая оболочка                                     | Нет         |
| Серия  | ВВГнг(A)-LS |
| Форма жил проводника                                   | Круглая     |
| Цвет внешней оболочки                                  | Черный      |
| Ширина, м  | 0.014       |
| Гарантийный срок                                       | 5 лет       |