





Кабель ВВГнг(A)-LS 3x2.5 ок (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00130579

TXM00130579

Описание

Кабель ВВГнг(A)-LS 3x2.5 круглый (м) 2016 Кабэкс – не поддерживающий горение силовой кабель.Представляет собой 3 медные жилы сечением 2,5 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из ПВХ-материала, в оболочке из пластиката пониженной горючести. Характеризуется сниженным дымо-и газовыделением. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009.Используется в условиях повышенной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м).Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 6 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях.Поставщик: Кабэкс.

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.0102
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10.2
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да



Гарантийный срок

OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

5 лет

Номинальное напряжение и ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-1515
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(A)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.0102