



Кабель ВВГнг(А) 4х6 ок (N) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00131638

ТХМ00131638

Описание

Кабель ВВГнг(А) 4х6 (м) 2016 Кабэкс – кабель медный, пожаробезопасный. Представляет собой 4 жилы из медной проволоки, сечением 6 кв.мм. С изоляцией и внешней оболочкой из ПВХ с негорючими свойствами Малодымный и малогорючий, устойчив к возгоранию при групповой прокладке, к влажности, рекомендуется к эксплуатации от -50 до +50С. Применяется в том числе и на открытом воздухе, а также в туннелях, шахтах, каналах, метрополитене.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.014
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	14.4
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	6
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.014
Гарантийный срок	5 лет