



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кабель ВВГнг(А)-LS 4x25 мк (N) 0.66кВ (м) Кабэкс TXM00131646

TXM00131646

### Описание

Кабель ВВГнг(А)-LS 4x25 (м) 2016 Кабэкс – не поддерживающий горение силовой кабель. Представляет собой 4 медные жилы сечением 25 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из ПВХ-материала, в оболочке из пластика пониженной горючести. Характеризуется сниженным дымо-и газовыделением. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях повышенной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 6 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: Кабэкс.

### Общие

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Бронированный                                                        | Нет                   |
| Вид товара                                                           | Кабель силовой        |
| Высота, м                                                            | 0.028                 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -50...50              |
| Защитный провод заземления                                           | Нет                   |
| Изоляция жилы                                                        | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника                                                     | 2 - многопроволочная  |
| Количество жил                                                       | 4                     |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 70                    |
| Маркировка жил                                                       | Цвет                  |
| Материал внешней оболочки                                            | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника                                                  | Медный голый          |
| Наличие экрана                                                       | Нет                   |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                        | 23.2                  |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да                    |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Номинальное напряжение $U$ , кВ                        | 0.66        |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм                  | 25          |
| Огнестойкость                                          | Нет         |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С | -15...-15   |
| Свинцовая оболочка                                     | Нет         |
| Серия                                                  | ВВГнг(А)-LS |
| Форма жил проводника                                   | Круглая     |
| Цвет внешней оболочки                                  | Черный      |
| Ширина, м                                              | 0.028       |
| Гарантийный срок                                       | 5 лет       |