



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



Кабель ВВГнг(А)-LS 1x4 Б ОК  
0.66кВ (м) Кабэкс  
ТХМ00132273

ТХМ00132273

## Описание

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.005
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	6.4
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	4
Огнестойкость	Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(A)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.005