



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru




Кабель ППГнг(А)-HF 5x35 МК (N
PE) 0.66кВ (м) Кабэкс
TXM00132581

TXM00132581

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.02
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	28.5
Номинальное напряжение и ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	35
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С	-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ППГнг(А)-HF
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м

0.02

Гарантийный срок

5 лет