



## Кабель ППГнг(А)-HF 2x2.5 (N) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00132590

ТХМ00132590

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.008
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	9.4
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

ППГнг(А)-НГ

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.008