



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1.5 (N)
0.66кВ (букта 50м) (шт) Кабэкс
TXM00136956

TXM00136956

Описание

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.05
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	5.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U_n ,В	660
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Нет

ВВГ-Пнг(А)-LS

Круглая

Черный

0.24