



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ВБШвнг(А)-LS 4x10 (N)
0.66кВ (м) Кабэкс
ТХМ00193260

ТХМ00193260

Описание

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50Гц. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Допускается применение кабелей для прокладки в земле (траншеях).

Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.018
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения), град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника, град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Наружный диаметр (прибл.) ,мм	19.7
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U_n ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	10
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВБШвнг(A)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.018