



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кабель ВБШвнг(А)-LS 4x16 ок (N) 0.66кВ (м) Кабэкс TXM00193261

TXM00193261

### Описание

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50Гц. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). Допускается применение кабелей для прокладки в земле (траншеях).

### Общие

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Бронированный                                                  | Да                    |
| Вид товара                                                     | Кабель силовой        |
| Высота, м                                                      | 0.024                 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения), град.С | -50...50              |
| Защитный провод заземления                                     | Нет                   |
| Изоляция жилы                                                  | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника                                               | 1 - однопроволочная   |
| Количество жил                                                 | 4                     |
| Максимально допустимая температура проводника, град.С          | 90                    |
| Маркировка жил                                                 | Цвет                  |
| Материал внешней оболочки                                      | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника                                            | Медный голый          |
| Наличие экрана                                                 | Нет                   |
| Наружный диаметр (прибл.), мм                                  | 21.9                  |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да           |
| Номинальное напряжение $U_n$ , кВ                                    | 0.66         |
| Номинальное сечение проводника $S_n$ , кв.мм                         | 16           |
| Огнестойкость                                                        | Нет          |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С               | -15...-15    |
| Свинцовая оболочка                                                   | Нет          |
| Серия                                                                | ВБШвнг(A)-LS |
| Форма жил проводника                                                 | Круглая      |
| Цвет внешней оболочки                                                | Черный       |
| Ширина, м                                                            | 0.024        |
| Гарантийный срок                                                     | 5 лет        |