





Кабель ВБШвнг(A)-LS 5х4 (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00193273

Нет

TXM00193273

Описание

Огнестойкость

Общие

Бронированый Да Вид товара Кабель силовой Высота,м 0.016 5 лет Гарантийный срок -50...50 Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С Защитный провод заземления Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Класс проводника 1 - однопроволочная 5 Количество жил Максимально допустимая температура проводника ,град.С 90 Маркировка жил Цвет Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Материал проводника Медный голый Нет Наличие экрана 16.2 Наружный диаметр (прибл.),мм Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да Номинальное напряжение и ,кВ 0.66 Номинальное сечение проводника ,кв.мм



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия ВБШвнг(A)-LS

Форма жил проводника Круглая

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.016