





Кабель ППГнг(A)-FRHF 3x2.5 (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс TXM00194380

TXM00194380

Описание

Общие

Бронированый Нет

Вид товара Кабель силовой

Высота,м 0.01

Гарантийный срок 5 лет

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50

Защитный провод заземления Нет

Изоляция жилы Полимерная композиция без галогенов

Класс проводника 1 - однопроволочная

Количество жил 3

Максимально допустимая температура проводника ,град.С 90

Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Полимерная композиция без галогенов

Материал проводника Медный голый

Наличие экрана Нет

Наружный диаметр (прибл.) ,мм 12.7

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение $\mbox{нг-LS}$) Нет

Номинальное напряжение и ,кВ 0.66

Номинальное сечение проводника ,кв.мм 2.5

Огнестойкость В соответствии с EN 60332-1-2



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия ППГнг(A)-FRHF

Форма жил проводника Круглая

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.01