



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ППГнг(А)-FRHF 3x4 (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс TXM00194382

TXM00194382

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.01
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	14.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	4
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-1-2
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ППГнг(А)-FRHF

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.01