



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ППГнг(А)-FRHF 5x2.5 (N
PE) 0.66кВ (м) Кабэкс
ТХМ00194384

ТХМ00194384

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.013
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Полимерная композиция без галогенов
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Полимерная композиция без галогенов
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	14.6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-1-2
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ППГнг(А)-FRHF



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.013

Гарантийный срок

5 лет