





Кабель ППГнг(A)-FRHF 5x6 (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс TXM00194386

TXM00194386

Общие

Бронированый Нет

Вид товара Кабель силовой

Высота,м 0.016

Гарантийный срок 5 лет

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50

Защитный провод заземления Нет

Изоляция жилы Полимерная композиция без галогенов

Класс проводника 1 - однопроволочная

Количество жил 5

Максимально допустимая температура проводника ,град.С 90

Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Полимерная композиция без галогенов

Материал проводника Медный голый

Наличие экрана Нет

Наружный диаметр (прибл.) ,мм 17.7

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет

Номинальное напряжение и ,кВ 0.66

Номинальное сечение проводника ,кв.мм 6

Огнестойкость В соответствии с EN 60332-1-2

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

 $\Pi\Pi\Gamma$ н Γ (A)- Γ RHF

Круглая

Черный

0.016