



Кабель ППГнг(А)-FRHF 2x1.5 (N) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00194390

ТХМ00194390

Общие

| | |
|--|-------------------------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота, м | 0.011 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Изоляция жилы | Полимерная композиция без галогенов |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 2 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 90 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Полимерная композиция без галогенов |
| Материал проводника | Медный голый |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 11.4 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Номинальное напряжение U _н ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 1.5 |
| Огнестойкость | В соответствии с EN 60332-1-2 |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ППГнг(A)-FRHF

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.011