



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ВБШвнг(А)-LS 5x50 МК (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс TXM00213802

TXM00213802

Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.05
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	35.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

ВБШвнг(А)-LS

Круглая

Черный

0.05