



## Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4x50 МК (N) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00216028

ТХМ00216028

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.04
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-22
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-FRLS
Форма жил проводника	Круглая



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.04

Гарантийный срок

5 лет