





## Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5x25 MK (N PE) 1кВ (м) Кабэкс TXM00217913

TXM00217913

## Описание

## Общие

Бронированый Нет Вид товара Кабель силовой Высота,м 0.029 Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50 Защитный провод заземления Да Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Класс проводника 2 - многопроволочная Количество жил 70 Максимально допустимая температура проводника ,град.С Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC)

Материал проводника Медный голый

 Наличие экрана
 Нет

 Наружный диаметр (прибл.) ,мм
 29.4

 Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)
 Да

 Номинальное напряжение и ,кВ
 1

 Номинальное сечение проводника ,кв.мм
 25

Огнестойкость В соответствии с EN 60332-1-2

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Гарантийный срок

Нет

ВВГнг(A)-FRLS

Круглая

Черный

0.029

5 лет