



Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x35 МК (N PE) 1кВ (м) Кабэкс ТХМ00217920

ТХМ00217920

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.0311
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	32.8
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	35
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-1-2
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-FRLS



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.0311

Гарантийный срок

5 лет