





## Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5x50 МК (PE) 1кВ (м) Кабэкс ТХМ00217933

TXM00217933

## Общие

Бронированый Нет

Вид товара Кабель силовой

Высота,м 0.037

Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С -50...50

Защитный провод заземления Да

Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC)

Класс проводника 2 - многопроволочная

Количество жил

Максимально допустимая температура проводника ,град.С 70

Маркировка жил Цвет

Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC)

Материал проводника Медный голый

Наличие экрана Нет

Наружный диаметр (прибл.) ,мм 36.1

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да

Номинальное напряжение и ,кВ 1

Номинальное сечение проводника ,кв.мм 50

Огнестойкость В соответствии с EN 60332-1-2

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия BBГнг(A)-FRLS



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Гарантийный срок

Круглая

Черный

0.037

5 лет