



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x50 МК (PE) 1кВ (м) Кабэкс TXM00217933

TXM00217933

### Общие

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Бронированный                                                        | Нет                           |
| Вид товара                                                           | Кабель силовой                |
| Высота,м                                                             | 0.037                         |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -50...50                      |
| Защитный провод заземления                                           | Да                            |
| Изоляция жилы                                                        | Поливинилхлорид (PVC)         |
| Класс проводника                                                     | 2 - многопроволочная          |
| Количество жил                                                       | 5                             |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 70                            |
| Маркировка жил                                                       | Цвет                          |
| Материал внешней оболочки                                            | Поливинилхлорид (PVC)         |
| Материал проводника                                                  | Медный голый                  |
| Наличие экрана                                                       | Нет                           |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                        | 36.1                          |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да                            |
| Номинальное напряжение и ,кВ                                         | 1                             |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | 50                            |
| Огнестойкость                                                        | В соответствии с EN 60332-1-2 |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С               | -15...-15                     |
| Свинцовая оболочка                                                   | Нет                           |
| Серия                                                                | ВВГнг(А)-FRLS                 |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.037

Гарантийный срок

5 лет