



Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 1кВ (м) Кабэкс ТХМ00343147 ТХМ00343147

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота, м | 0.0249 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 5 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медный голый |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 24.9 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение U ,кВ | 1 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 16 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ВВГнг(A)-LSLTx

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.0249