



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x16 ОК (N PE) 1кВ (м) Кабэкс TXM00343235

TXM00343235

Описание

Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x16 (м) 2016 Кабэкс – огнестойкий силовой кабель. Представляет собой 5 медных жил сечением 16 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из полимерного материала, в оболочке из безгалогенового пластика пониженной горючести. Самозатухающий, огнестойкий, с пониженным газо- и дымовыделением. Не распространяет горение при групповой прокладке. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях повышенной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 1 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: Кабэкс.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.024
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения), град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника, град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.), мм	24.9
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U, кВ	1
Номинальное сечение проводника, кв.мм	16
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-1-2
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С	-15...-15



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Свинцовая оболочка

Серия

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Нет

ВВГнг(А)-FRLS

Круглая

Черный

0.024