



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель ВБШвнг(A)-LS 4x120 MC (N) 1кВ (м) Кабэкс TXM00343529

TXM00343529

Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.043
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	43.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	120
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С	-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВБШвнг(A)-LS
Форма жил проводника	Секторная
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.043