



**Кабель ВВГнг(А)-LS 5x70 (N PE)
1кВ (м) КабЭкс ТХМ00343603
TXM00343603**

Описание

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.045
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	37
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение и ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	70
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15

Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(А)-LS
Форма жил проводника	Секторная
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.045
Гарантийный срок	5 лет