



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1.5 (N)  
0.66кВ (букта 20м) (шт) Кабэкс  
ТХМ00349097

ТХМ00349097

## Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.135
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	5.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение и ,В	660
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГ-Пнг(А)-LS



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.175