



Кабель ВВГнг(А)-LS 1x185 МК 1кВ Б (м) Кабэкс ТХМ00374059

ТХМ00374059

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.025
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Марка кабеля/провода	ВВГнг(А)-LS
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	23.5
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	185
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...15
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серия

ВВГнг(A)-LS

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина, м

0.025

Гарантийный срок

5 лет