



## Кабель ВВГнг(А)-LS 1x2.5 Ж/З ОК 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00374075

ТХМ00374075

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.0059
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	90
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	5.8
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U <sub>н</sub> ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Серия

ВВГнг(А)-LS

Форма жил проводника

Круглая

Цвет внешней оболочки

Черный

Ширина,м

0.0059