



Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2.5 ок (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00375262

ТХМ00375262

Описание

Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2.5 (м) 2016 Кабэкс – силовой кабель. Представляет собой 3 медные жилы сечением 2,5 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из полимерного материала, в оболочке из безгалогенового пластика пониженной горючести. Самозатухающий. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях возможной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 1 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: Кабэкс.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.006
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10.2
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное напряжение u , кВ	0.66
Номинальное сечение проводника, кв.мм	2.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГ-Пнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина, м	0.01
Гарантийный срок	5 лет