



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кабель АВВГнг(А)-LS 1x185 МК 1кВ Б (м) Магна УТ000026447 УТ000026447

### Описание

Кабели силовые для стационарной прокладки с алюминиевыми жилами, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок. Температура эксплуатации -50С до + 50С. Срок службы кабелей - не менее 15 лет при соблюдении требований потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 3 года.

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.019
Допустимая температура при эксплуатации (без движения), град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника, град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.), мм	23.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U, кВ	1



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	185
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С	-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.019
Гарантийный срок	5 лет