



Кабель АВВГ 4x4 Ч ОК 0.66кВ (бухта) (м) Альгиз К ФР- 00000409

ФР-00000409

Описание

Кабель АВВГ 4x4 Ч ож (м) Альгиз К ФР-00000409 – алюминиевый кабель. Представляет собой 4 жилы из алюминиевой проволоки, сечением 4 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, с внешней оболочкой из ПВХ, черного цвета. Устойчив к влаге, сырости, сухости, рекомендуется к эксплуатации от -50 до +50С. Применяется при прокладывании воздушных линий электропередачи, по мостам и кабельным эстакадам. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.0015
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	50
Марка кабеля/провода	АВВГ
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	11.77
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,кВ	0.66

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	4
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГ
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.45
Гарантийный срок	5 лет