



## Кабель АВВГ-П 2х10 Ч ОК (N) 0.66кВ (букта) (м) Альгиз К ФР- 00000416

ФР-00000416

### Описание

Представляет собой 2 жилы из алюминиевой проволоки, сечением 10 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, с внешней оболочкой из ПВХ, черного цвета. Устойчив к влаге, сырости, сухости, рекомендуется к эксплуатации от -50 до +50С. Применяется при прокладывании воздушных линий электропередачи, по мостам и кабельным эстакадам. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (некратно заводской упаковке).

### Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.00147
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	50
Марка кабеля/провода	АВВГ-П
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	14
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Номинальное напряжение $u$ , кВ	0.66
Номинальное сечение проводника, кв.мм	10
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке, град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГ-П
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина, м	0.38
Гарантийный срок	5 лет