





## Кабель АВВГ-П 2х6 Ч ОК 0.66кВ (бухта) (м) Альгиз К ФР-00000419

ФР-00000419

## Описание

Кабель АВВГ 2х6 плоский Ч (м) Альгиз К ФР-00000419 – алюминиевый кабель. Представляет собой 2 жилы из алюминиевой проволоки, сечением 6 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, с внешней оболочкой из ПВХ, черного цвета. Устойчив к влаге, сырости, сухости, рекомендуется к эксплуатации от -50 до +50С. Применяется при прокладывании воздушных линий электропередачи, по мостам и кабельным эстакадам. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами (по 150 м), отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

## Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.00153
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	50
Марка кабеля/провода	АВВГ-П
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	12.4
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,кВ	0.66



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	6
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-1515
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГ-П
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.36
Гарантийный срок	5 лет